

Alkoholinspektionens författningssamling

Ansvarig utgivare : Gun Neuman
ISSN 1401-2030

AIFS 1997:3

Utkom från trycket den 6 juni 1997

Alkoholinspektionens föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av vin och spritdrycker

beslutade den 14 maj 1997

Med stöd av 5 § första stycket 3 alkoholförordningen (1994:2046) och efter samråd med Statens livsmedelsverk meddelar Alkoholinspektionen följande föreskrifter.

ALLMÄNT

1 § Dessa föreskrifter gäller från dess att alkoholhaltig råvara av tillverkaren förvaras för framställning av vin eller spritdrycker till dess att framställd alkoholdryck tappats eller alkoholdryck för erhållande av färdig dryck genomgått nödvändig mognadslagring.

2 § I dessa föreskrifter avses med,

1. **Tappning**, då förpackning, såsom butelj, burk eller fat av tillverkaren fylls med framställd alkoholdryck eller då sådan dryck i oförpackat skick av tillverkaren överförs direkt till tank för leverans på transportmedel.
2. **Identifikationsuppgift**, nummer eller beteckning för identifikation av tillverkningsatts.
3. **Tillverkningsatts**, råvara som är avsedd för tillverkning av en särskild produkt vid ett bestämt tillverkningsstillfälle.

JOURNALANTECKNINGAR

Förvaring och framställning

3 § När alkoholhaltig råvara förvaras för framställning skall följande journalföras.

1. Datum för påbörjad förvaring samt identifikationsuppgift.
2. Volym och slag av alkoholhaltig råvara.
3. Alkoholhalt.

4 § Vid framställning av spritdrycker eller vin, exempelvis vidareförädling eller blandning av råvaror samt destillation eller utspädning, skall följande journalföras.

1. Datum för påbörjad framställning samt identifikationsuppgift.
2. Volym och slag av råvara som tas i anspråk för framställningen.
3. Volym och slag av framställd alkoholdryck.
4. Alkoholhalt i framställd alkoholdryck.

5 § För framställd alkoholdryck som förvaras för tappning samt alkoholdryck som för erhållande av färdig dryck genomgår nödvändig mognadslagring skall följande journalföras.

1. Datum för påbörjad förvaring eller mognadslagring samt identifikationsuppgift.
2. Volym och slag av alkoholdryck.
3. Alkoholhalt.

Tappning m.m.

6 § Vid tappning av framställd alkoholdryck skall följande journalföras.

1. Tappningsdatum samt identifikationsuppgift.
2. Alkoholhalt.
3. Volym alkoholdryck som tappas i förpackning samt volym sådan vara som i oförpackat skick överförs direkt till tank för leverans på transportmedel.

7 § Särskild beskrivning skall finnas med uppgift om följande.

1. Artiklar som tillverkaren tillverkar samt produktionsmetod för respektive artikel.
2. Artiklarnas alkoholhalt.

Svinn m.m.

8 § Volym alkoholhaltig vara som destruerats, återförts till tillverkningsprocessen eller förkommit vid svinn skall journalföras särskilt. Orsaken skall anges.

9 § Journalanteckning av volym enligt 3-6 och 8 §§ skall uttryckas i liter. Alkoholhalt enligt 3-7 §§ skall uttryckas i volymprocent alkohol vid 20 °C.

10 § Journalanteckning enligt 3-6 och 8 §§ skall föras löpande. Uppgifter enligt 3-5 §§ skall redovisas per tillverkningsats och anteckning i enlighet med 6 § per artikel.

11 § Journalanteckningar enligt 3-6 och 8 §§ skall bevaras i ordnat skick och på betryggande sätt i minst 6 år efter avslutad tillverkning.

SÄKERHETSKRAV

Anläggning

12 § Tillverkning skall ske i anläggning som ger ett betryggande skydd mot obehörig åtkomst av alkoholhaltig vara. Om anläggningen varken används eller står under ständig uppsikt av tillverkarens personal skall den på ett betryggande sätt vara låst.

Utrustning

13 § Cisterner, pumpar, destillationskolonner och annan utrustning för tillverkning av vin eller spritdrycker skall vara så anordnade och konstruerade att obehörig åtkomst av alkoholhaltig vara motverkas.

14 § Utrustning genom vilken alkoholhaltig vara kan åtkommas, såsom flänsar, manluckor samt kranar för provtagning och ventiler skall när de inte används för avsett ändamål vara låsta. Utrustning som finns i lokal som är låst eller står under ständig uppsikt av tillverkarens personal får istället vara plomberad.

Kraven i första stycket gäller inte i de fall då andra åtgärder som motverkar obehörig åtkomst av alkoholhaltig vara har vidtagits. Detta gäller exempelvis för,

1. utrustning i avskild och låst lokal samt
2. tillfällig utrustning som, när den innehåller alkoholhaltig vara står under ständig uppsikt av tillverkarens personal.

15 § Pumpar, rörledningar och liknande utrustning skall tömmas omedelbart efter varje avslutad användning. Den tömda varan skall genast efter tömning återföras till tillverkningsprocessen eller destrueras. Detta skall journalföras.

Skriftliga rutiner m.m.

16 § Tillverkaren skall ha utsett särskild person med ansvar för att verksamheten vid tillverkningsstället följer de krav som finns i alkohollagen, alkoholförordningen och Alkoholinspektionens föreskrifter.

17 § Tillverkaren skall fastställa skriftliga rutiner avseende behörighetskontroll och säkerhetsåtgärder för tillverkningsstället.

DISPENS

18 § Alkoholinspektionen kan medge undantag (dispens) från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 16 juni 1997.

GUN NEUMAN

Christina Törnstrand